

Epoksda svei liešanai TP3D-UVLS+MC l?dz 50mm



Epoksda svei



0,70 kg--12,50 EUR 1,4 kg,-- EUR 23,90 2,8 kg-- 47,00 EUR 5.6kg,-- EUR 92.00 14 kg-- 228,00 EUR 28 kg-- 448,00 EUR

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

Epoksda svei liešanai TP3D-UVLS+MC. Komplekts, kas sast?v no TP3D-UVLS krist?ldzidra epoksda un TP3D-MC cietin?t?ja.

Ide?li piem?rots l?dz 50 mm augstu l?jumu izgatavošanai vien? k?rt?.

TP3D epoksda svei ir vieni no tehnolo?iski progres?v?kajiem pieejamajiem produktiem. pa?laik tirg?. Pateicoties unik?l?s "resinplast" tehnolo?ijas izmantošanai, produkti ar krist?la caursp?d?gumu un augsta iztur?ba pret gaismu. M?sus sve?os izmantot? tehnolo?ija blo?? UV starojumu un stabiliz? kr?sus.

LS (HALS) padara tos ide?li piem?rotus, piem?ram, rotasliet?m, maz?m un liel?m lietuv?m, m?kslai, m?be?u r?pniec?ba, stikla un oglek?a lamin?ti, visa veida konglomer?ti un daudzas citas jomas, kur nepiecie?ams ?is ir augst?k?s kvalit?tes produkts.

Pateicoties sader?bai ar daudz?m pamatn?m un pildviel?m, piem?ram, koku, betonu, stikl?iedru, oglek?a ?iedru, dab?go un kr?saino kvarcu, marmoru, gran?tu un specializ?t?m kr?sviel?m, tas sniedz lieliskas rado??s iesp?jas.

Šis komplekta parametri ļauj vienreiz ieliet līdz 50 mm biezu slāņi. Tas ir lieliski piemērots projektiem, kuriem nepieciešama precizitāte.

Pielietojums:

mazu un lielu līdumu ražošanai,
plātnu pildīšanai,
par juvelierizstrādājumu darbiem
mākslas darbiem,
stikla un oglekļa laminātu ražošanai,
konglomerātu ražošanai

Raksturogs:

perfekta caurspīdīgums
ilgstoša UV aizsardzība
iekāts HALS gaismas stabilizators
zema viskozitāte, neizmantojot šķīdinātājus
lieliska straume
ļespēja izliet līdz 50mm vienā kārtā
oti maza lineāra saraušanās
ventilācijas vieglums
augsta spēja samitrināt pamatni un pildvielas
oti zems temperatūras pieaugums iestatīšanas laikā
savietojamība ar daudzām bāzēm un pildvielām, piemēram, koku, betonu, stiklšķiedru, oglekļa
šķiedru, dabīgo un krāsaino kvarcu, marmoru, granītu, pašmērķsvielām (3D-COLOR TR, 3D-
COLOR PR, 3D-EFFECT sērija).

ražošanas laiks 40 minūtes 20 °C temperatūrā

Minimālā gaisa temperatūra 10 °C

Minimālā sveķu temperatūra 15 °C

Lai iegūtu perfektu rezultātu, gaisa un sveķu temperatūra 20°C

Nelipšanas laiks - 24 stundas 20°C temperatūrā

sajaucot komponentu A:B pēc SVARS 100:40

Maksimālais maisīšanas tilpums līdz 10 kg

Maksimālā istabas temperatūra 40°C

Pieejamās paketes:

0,70 kg--12,50 EUR

1,4 kg,-- EUR 23,90

2,8 kg-- 47,00 EUR

5.6kg,-- EUR 92.00

14 kg-- 228,00 EUR

28 kg-- 448,00 EUR

