

Fas?des apdares pl?ksnes



Cena 49,90€ bez PVN

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

Cena ar atlaidi 49,90 €

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

Ventil?jam?s fas?des pane?i no fibrobetona.

Cementa fas?des pane?i, **M?sus pl?tnes nav betona imit?cija, t?s ir betona pl?tnes.**

Š?iedru cementa pane?i vai fas?des š?iedru cementa (GRC š?iedru betona) pane?i ir iztur?gi pret meh?niskiem boj?jumiem, k? ar? pret main?giem laika apst?k?iem. M?ju un ar t?m p?rkl?to ?ku ?r?j? da?a ?auj uztur?t optim?lu iekštelpu temperat?ru vasaras m?nešos, un ziem? t? nodrošina aizsardz?bu pret sienu atdzišanu. Minim?listisk?, gandr?z neapstr?d?t? izskata d?? arhitektoniskais betons tiek izv?l?ts modernu dz?vojamo ?ku, sabiedrisko ?ku un biroju ?ku fas?d?m. Labi darbojas ar citiem materi?liem, piem?ram, koku, stiklu vai t?raudu.

M?s patiesi aicin?m j?s iepazīties ar m?sus pied?v?jumu. M?s specializ?jamies arhitektonisko betona fas?des pane?u ražošan?. M?sus š?iedru dzelzsbetona fas?des pane?i ir ide?ls materi?ls

ventil?jam?m fas?d?m. Ventil?jam? fas?des sist?ma uztur ?ku siltu un nov?rš mitruma uzkr?šanos. Materi?ls atbilst visi?m nepieciešamajiem kvalit?tes standartiem. M?s pied?v?jam pane?us daž?d?s form?s, izm?ros, vair?k?s pamatkr?s?s, k? ar? glud? vai porain? dizain?. Lai veiktu pas?t?jumu vai uzdotu papildu jaut?jumus, l?dzu, sazinieties ar mums.

Pl?t?u visp?r?jie parametri

Fas?des betona pl?tn?m rakstur?ga br?v?ba veidot atseviš?u elementu formas un izm?rus: Ir iesp?jams izgatavot telpiskus st?ra elementus, fas?žu 3D elementus, fas?des karn?zes utt. Tos izce?as ar ilgu kalpošanas laiku un iztur?bu pret mitrumu. Fas?des pl?tnes ir ar? sala iztur?gas un nedegošas.

Arhitekt?ras betona pl?t?u visp?r?jie parametri:

Standarta pl?t?u izm?rs ir 120x60 cm, ir iesp?jams izgatavot nestandarta fas?des pl?t?u izm?rus

viegls svars apm?ram 13 kg / m²,

minim?lais biezums: 7 mm,

Ir iesp?jams ražot telpiskus st?ra elementus.

augsta iztur?ba.

iztur?ba pret mitrumu un ?deni.

br?v?ba veidošan?.

porainas un gludas pl?tnes,

dab?g? betona kr?sa vai kr?sots betons.

Arhitekt?ras betona pl?t?u uzst?d?šana uz fas?des

M?s? arhitekt?ras betona pane?i ir paredz?ti ?rtai un ?trai uzst?d?šanai. Vi?iem nav vajadz?gi sarežž?ti stiprin?jumi vai izdom?ti dizaina risin?jumi. Standarta risin?jumi ir p?rbaud?ti un galvenok?rt droši. Atkar?b? no paredz?t? lietojuma un lietošanas jomas ir iesp?jamas š?das uzst?d?šanas metodes.

L?mes mont?ža - š?iedru cementa pane?i m?jas fas?dei var b?t alternat?va apmetumam.

Piem?ram, 7 mm biezas pl?ksnes ar visu virsmu j?piel?m? uz pastiprin?ta izol?cijas sl??a, kas izgatavots no piestiprin?t?m putupolistirola vai vates,

Uzst?d?šana uz akmens enkuriem - pl?ksnes ar biezumu 30-40 mm tiek piestiprin?tas pie fas?des, izmantojot ner?s?još? t?rauda enkurus, kas piestiprin?ti pie sienas ar tap?m. Š? ir metode, kas l?dz?ga tipiskai akmens fas?žu uzst?d?šanai.

Cokola mont?ža - Cokola pane?us var uzst?d?t tr?s veidos:

7-15 mm biezu d??u knied?šana vertik?liem profiliem,

l?m?jot 7-15 mm biezas pl?tnes pie vertik?lajiem profiliem ar sist?mas l?mi, piekaramie pane?i 18-30 mm ar neredzamiem enkuriem.