

Fas?des apdares pl?ksnes



Cena 49,90€ bez PVN

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

Cena ar atlaidi 49,90 €

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

Fas?des pane?i

Cementa fas?des pane?i, **M?sus pl?tnes nav betona imit?cija, t?s ir betona pl?tnes.**

Š?iedru cementa pane?i vai fas?des š?iedru cementa (GRC š?iedru betona) pane?i ir iztur?gi pret meh?niskiem boj?jumiem, k? ar? pret main?giem laika apst?k?iem. M?ju un ar t?m p?rkl?to ?ku ?r?j? da?a ?auj uztur?t optim?lu iekštelpu temperat?ru vasaras m?nešos, un ziem? t? nodrošina aizsardz?bu pret sienu atdzišanu. Minim?listisk?, gandr?z neapstr?d?t? izskata d?? arhitektoniskais betons tiek izv?l?ts modernu dz?vojamo ?ku, sabiedrisko ?ku un biroju ?ku fas?d?m. Labi darbojas ar citiem materi?liem, piem?ram, koku, stiklu vai t?raudu.

M?s patiesi aicin?m j?s iepazīties ar m?sus pied?v?jumu. M?s specializ?jamies arhitektonisko betona fas?des pane?u ražošan?. M?sus š?iedru dzelzsbetona fas?des pane?i ir ide?ls materi?ls ventil?jam?m fas?d?m. Ventil?jam? fas?des sist?ma uztur ?ku siltu un nov?rš mitruma uzkr?šanos. Materi?ls atbilst visiem nepieciešamajiem kvalit?tes standartiem. M?s pied?v?jam pane?us daž?d?s form?s, izm?ros, vair?k?s pamatkr?s?s, k? ar? glud? vai porain? dizain?. Lai veiktu pas?t?jumu vai uzdotu papildu jaut?jumus, l?dzu, sazinieties ar mums.

Pl?t?u visp?r?jie parametri

Fas?des betona pl?tn?m rakstur?ga br?v?ba veidot atseviš?u elementu formas un izm?rus: Ir iesp?jams izgatavot telpiskus st?ra elementus, fas?žu 3D elementus, fas?des karn?zes utt. Tos

izceļas ar ilgu kalpošanas laiku un izturību pret mitrumu. Fasādes plātnes ir arī sala izturīgas un nedegošas.

Arhitektāras betona plātnu vispārīgie parametri:

Standarta plātnu izmērs ir 120x60 cm, ir iespējams izgatavot nestandarta fasādes plātnu izmērus

vieglis svars apmēram 13 kg / m²,

minimālais biezums: 7 mm,

Ir iespējams ražot telpiskus stāra elementus.

augsta izturība.

izturība pret mitrumu un ūdeni.

brīvība veidošanai.

porainas un gludas plātnes,

dabīgā betona krāsa vai krāsots betons.

Arhitektāras betona plātnu uzstādīšana uz fasādes

Mūsu arhitektāras betona paneļi ir paredzēti ārējai un iekšējai uzstādīšanai. Viņiem nav vajadzīgi

sarežģīti stiprinājumi vai izdomāti dizaina risinājumi. Standarta risinājumi ir pārbaudīti un

galvenokārt droši. Atkarībā no paredzētā lietojuma un lietošanas jomas ir iespējamas šādas

uzstādīšanas metodes.

Līmes montāža - šīdru cementa paneļi mājās fasādei var būt alternatīva apmetumam.

Piemēram, 7 mm biezas plāksnes ar visu virsmu jāpielīm uz pastiprināta izolācijas slāņa, kas izgatavots no piestiprinātā putupolistirola vai vates,

Uzstādīšana uz akmens enkuriem - plāksnes ar biezumu 30-40 mm tiek piestiprinātas pie fasādes, izmantojot nerūsējošā tērauda enkurus, kas piestiprināti pie sienas ar tapām. Šī ir metode, kas līdzīga tipiskai akmens fasāžu uzstādīšanai.

Cokola montāža - Cokola paneļus var uzstādīt trīs veidos:

7-15 mm biezu detaļu kniedēšana vertikāliem profiliem,

līmējot 7-15 mm biezas plātnes pie vertikālajiem profiliem ar sistēmas līmi,

piekaramie paneļi 18-30 mm ar neredzamiem enkuriem.