



### Alum?nija S?kuma profils KC3 fas?des stikla pane?u stiprin?šanai

ZACZEP KC3



ZACZEP KC4



Cena bez PVN,. Par cen?m citiem izm?riem, l?dzu, sazinieties ar m?sus menedžeriem.

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

**Cena**

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

KC4 starpprofils fas?des stikla pane?u stiprin?šanai.

**KC3** ??i ir gala ??i, ko izmanto stiprin?šanai

pane?i apakš?j? un augš?j? mal? -

šodien no fas?des. No otras puses, **KC4** ??i ir starpposma ??i,

izmanto vertik?lam savienojumam

savienojot divus pane?us vid?

fas?des da?as. Vi?iem ir ??i

speci?la rieva, kas piel?gota KCT un KCL profila vadotn?m.

Vi?iem ir ar? kontaktligzdas

bl?v?juma stiprin?jumu nomai?a-

pane?i un ir apr?koti  
ar paši?m?još?m bl?v?m, kas nov?rš tiešu saskari  
alum?nija stikls. Standarta  
??u platums ir 34 mm.  
Pateicoties redzamajai ??u da?ai, tos var kr?sot  
jebkura kr?sa, izmantojot pulvera metodi.

**SIST?MA BSP KCS** stiprin?jumu sist?ma ir fas?des pane?u, visbiež?k stikla vai kvarca sa?epin?to, meh?niski redzam? stiprin?juma sist?ma uz ?r?j?m un iekš?j?m fas?d?m, izmantojot ventil?jam?s fas?des tehnolo?iju. Sist?ma sast?v no BSP KW1 alum?nija konsol?m (alternat?vi BSP KW1 PAS vai KW4 PAS pas?v?s konsoles), BSP KCT un KCL alum?nija profiliem un ??iem BSP KC3 un KC4 pane?u mont?žai. Visi BSP KCS sist?mas alum?nija elementi ir izgatavoti no ekstrud?ta alum?nija sakaus?juma EN AW 6060 T66 vai EN AW 6063 T6.

### KONSOLES

BSP KW1 konsoles ir piln?b? izgatavotas no alum?nija. Konso?u biezums ir 4 mm, kas padara konsoles ?oti iztur?gas. Konsol?m ir pozit?vs ITB atzinums par infrastrukt?ras ministra noteikumu 225. punktu par tehniskajiem nosac?jumiem, k?diem j?atbilst ?k?m un to izvietojumam.

Alternat?vi izmantot?s BSP KW1 PAS un KW4 PAS pas?v?s konsoles tika izstr?d?tas, ?emot v?r? arvien stingr?kos noteikumus par ?r?jo starpsienu siltumizol?cijas parametriem. Speci?li izstr?d?t? konso?u forma un r?p?gi atlas?tie materi?li, no kuriem t?s ražotas, ?auj nodrošin?t sal?dzinoši augstu nestsp?ju, vienlaikus saglab?jot ?oti labv?l?gus izol?cijas parametrus. Izmantojot BSP pas?v?s konsoles, var iev?rojami samazin?t "siltuma tiltu" ietekmi uz ?r?jo fas?di siltumizol?cijas sl?n?.

Pas?v? konsole KW1 PAS sast?v no alum?nija elementiem un plakanas siltumizol?cijas starplikas. Konsoles pamatnes alum?nija sienas biezums ir 3 - 4 mm atkar?b? no izvirk?juma. Alum?nija uzga?a sieni?u biezums ir 3 mm. Siltumizol?cijas sl?nis ir izgatavots no epoks?da-stikla lamin?ta ar siltumvad?tsp?jas koeficientu  $\lambda = 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ . Starplikas tiek piestiprin?tas pie alum?nija elementiem, izmantojot ner?s?još? t?rauda kniedes. Pateicoties starplikas labv?l?gajiem siltumizol?cijas parametriem, š? konsole ir lielisks produkts, ko izmanto energotaup?g? b?vniec?b?, ko apliecina sertifik?ts, kas ieg?ts Pas?v?s m?jas instit?t? Darmštatt?. Konsole ir klasific?ta k? t?da, kas neizplata uguni, ja tiek pak?auta uguns iedarb?bai no ?rpuses. Ugunsreakcijas zi?? tai ir B-s3,d0 klase. T?pat tai ir pozit?vs ITB atzinums par infrastrukt?ras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosac?jumiem, k?diem j?atbilst ?k?m un to izvietojumam, k? ar? izmantošanai virs 25 m un ugunsdroš?bas norobežojoš?s zon?s.

KW4 PAS konsole sast?v no alum?nija elementiem un plastmasas kameras starplikas ar ?oti labiem siltumizol?cijas parametriem. Distances kameras atrodas siltumizol?cijas vates sl?n?, veidojot nev?din?mu gaisa telpu, kas ar? pozit?vi ietekm? siltumizol?ciju. Starplikas ir iesp?l?tas alum?nija elementu ligzd?s un t?d?j?di past?v?gi savienotas ar t?m. Konsole ir klasific?ta k? t?da, kas neizplata uguni, ja tiek pak?auta uguns iedarb?bai no ?rpuses. Ugunsreakcijas zi?? tai

ir B-s3,d0 klase. T?pat tai ir pozit?vs ITB atzinums par infrastrukt?ras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosac?jumiem, k?diem j?atbilst ?k?m un to izvietojumam, k? ar? izmantošanai virs 25 m un ugunsdroš?bas norobežojoš?s zon?s.

Visu konso?u garums ir atkar?gs no fas?des izvirz?juma un katru reizi tiek izv?l?ts, pamatojoties uz projekta dokument?ciju. Augstums ir atkar?gs no konsoles funkcijas. Fiks?t?s konsoles - vertik?l?s slodzes p?rnesei no fas?des svara uz ?kas konstrukciju - ir standarta komplekt?cij? ar 150 mm vai 120 mm augstumu. B?d?m?s konsoles, kas iztur tikai nos?kšanas un v?ja spiediena rad?to horizont?lo slodzi, ir standart? pieejamas 60 mm vai 90 mm augstum?. Konsol?m ir ?paši izveidota kabata, kas iev?rojami atvieglo profilu mont?žu un to plaknes noteikšanu. Caurumi konsol?s profilu mont?žai nodrošina to br?vu termisko izplešanos. Konso?u piestiprin?šanai pie ?kas konstrukcijas tiek izmantoti enkurošanas elementi, kas atlas?ti, pamatojoties uz statiskiem apr??iniem. Zem konsol?m tiek izmantoti speci?li BSP HDPE sist?mas palikt?i (alternat?vi EPDM vai PVC), lai izvair?tos no korozijas alum?nija un pamatnes savienojuma viet? un ieg?tu lab?kus siltumizol?cijas parametrus.

### PROFILI

BSP KCT alum?nija profili ir T veida profili, ko izmanto pane?u savienošanai. BSP KCL alum?nija profili ir le??a profili, ko izmanto k? atbalsta profilus pane?u centr?laj? da???. Profiliem ir speci?las ligzdas bl?vju mont?žai un sliežu vadotnes mont?žas ??iem, pateicoties kur?m tie visi ir mont?ti taisni. Turkl?t vadotnes nodrošina papildu aizsardz?bu pret ??u izvilkšanu no profiliem. Profila k?jas biezums ir 1,8 mm. K?ju platums 72 mm nodrošina augstu profilu stingr?bu, ?aujot tos mont?t liel? att?lum?. Profils