

Alumīnija S-kuma profils KC3 fasādes stikla paneļu stiprināšanai



Cena bez PVN,. Par cen?m citiem izm?riem, l?dzu, sazinieties ar m?s?u menedžeriem.

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

Alum?nija S?kuma **profils KC3** fas?des stikla pane?u stiprin?šanai

KC3 ??i ir gala ??i, ko izmanto stiprin?šanai pane?i apakš?j? un augš?j? mal? - šodien no fas?des. No otras puses, **KC4** ??i ir starpposma ??i, izmanto vertik?lam savienojumam savienojot divus pane?us vid? fas?des da?as. Vi?iem ir ??i speci?la rieva, kas piel?gota KCT un KCL profila vadotn?m. Vi?iem ir ar? kontaktligzdas bl?v?juma stiprin?jumu nomai?a-pane?i un ir apr?koti ar pašl?m?još?m bl?v?m, kas nov?rš tiešu saskari alum?nija stikls. Standarta ??u platums ir 34 mm. Pateicoties redzamajai ??u da?ai, tos var kr?sot jebkura kr?sa, izmantojot pulvera metodi.

SIST?MA BSP KCS stiprin?jumu sist?ma ir fas?des pane?u, visbiež?k stikla vai kvarca sa?epin?to, meh?niski redzam? stiprin?juma sist?ma uz ?r?j?m un iekš?j?m fas?d?m, izmantojot ventil?jam?s fas?des tehnolo?iju. Sist?ma sast?v no BSP KW1 alum?nija konsol?m (alternat?vi BSP KW1 PAS vai KW4 PAS pas?v?s konsoles), BSP KCT un KCL alum?nija profiliem un ??iem BSP KC3 un KC4 pane?u mont?žai. Visi BSP KCS sist?mas alum?nija elementi ir izgatavoti no ekstrud?ta alum?nija sakaus?juma EN AW 6060 T66 vai EN AW 6063 T6.

KONSOLES

BSP KW1 konsoles ir piln?b? izgatavotas no alum?nija. Konso?u biezums ir 4 mm, kas padara konsoles ?oti iztur?gas. Konsol?m ir pozit?vs ITB atzinums par infrastrukt?ras ministra noteikumu 225. punktu par tehniskajiem nosac?jumiem, k?diem j?atbilst ?k?m un to izvietojumam.

Alternat?vi izmantot?s BSP KW1 PAS un KW4 PAS pas?v?s konsoles tika izstr?d?tas, ?emot v?r? arvien stingr?kos noteikumus par ?r?jo starpsienu siltumizol?cijas parametriem. Speci?li izstr?d?t? konso?u forma un r?p?gi atlas?tie materi?li, no kuriem t?s ražotas, ?auj nodrošin?t

salīdzinoši augstu nestspēju, vienlaikus saglabājot arī labvēlīgus izolācijas parametrus. Izmantojot BSP pasvīdus konsoles, var ievērojami samazināt "siltuma tiltu" ietekmi uz ārējo fasādi siltumizolācijas slānī.

Pasvīd konsole KW1 PAS sastāv no alumīnija elementiem un plakanas siltumizolācijas starplikas. Konsoles pamatnes alumīnija sienas biezums ir 3 - 4 mm atkarībā no izvirzījuma. Alumīnija uzgaļa sienas biezums ir 3 mm. Siltumizolācijas slānis ir izgatavots no epoksīdastikla lamināta ar siltumvadītspējas koeficientu $\lambda = 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Starplikas tiek piestiprinātas pie alumīnija elementiem, izmantojot nerūsējošā tērauda kniedes. Pateicoties starplikas labvēlīgajiem siltumizolācijas parametriem, šī konsole ir lielisks produkts, ko izmanto energotaupīgā būvniecībā, ko apliecina sertifikāts, kas iegūts Pasvīdus mājas institūta Darmstat. Konsole ir klasificēta kā tēda, kas neizplata uguni, ja tiek pakļauta uguns iedarbībai no ārpusē. Ugunsreakcijas ziņā tā ir B-s3,d0 klase. Tāpat tai ir pozitīvs ITB atzinums par infrastruktūras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst kā m un to izvietojumam, kā arī izmantošanai virs 25 m un ugunsdrošības norobežojos zonās.

KW4 PAS konsole sastāv no alumīnija elementiem un plastmasas kameras starplikas ar arī labiem siltumizolācijas parametriem. Distances kameras atrodas siltumizolācijas vates slānī, veidojot nevainīgu gaisa telpu, kas arī pozitīvi ietekmē siltumizolāciju. Starplikas ir iespējamas alumīnija elementu ligzdās un tādējādi pastāvīgi savienotas ar tām. Konsole ir klasificēta kā tēda, kas neizplata uguni, ja tiek pakļauta uguns iedarbībai no ārpusē. Ugunsreakcijas ziņā tā ir B-s3,d0 klase. Tāpat tai ir pozitīvs ITB atzinums par infrastruktūras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst kā m un to izvietojumam, kā arī izmantošanai virs 25 m un ugunsdrošības norobežojos zonās.

Visu konsoļu garums ir atkarīgs no fasādes izvirzījuma un katru reizi tiek izvēlēts, pamatojoties uz projekta dokumentāciju. Augstums ir atkarīgs no konsoles funkcijas. Fiksētās konsoles - vertikālās slodzes pārnešanai no fasādes svāra uz kā konstrukciju - ir standarta komplektējamas ar 150 mm vai 120 mm augstumu. Būvniecības konsoles, kas iztur tikai nosūkšanas un vāja spiediena radīto horizontālo slodzi, ir standartā pieejamas 60 mm vai 90 mm augstumā. Konsolēm ir arī paši izveidota kabata, kas ievērojami atvieglo profilu montāžu un to plaknes noteikšanu. Caurumi konsolēs profilu montāžai nodrošina to brīvu termisko izplešanos. Konsoļu piestiprināšanai pie kā konstrukcijas tiek izmantoti enkurošanas elementi, kas atlasāti, pamatojoties uz statistiskiem aprēķiniem. Zem konsolēm tiek izmantoti speciāli BSP HDPE sistēmas paliktņi (alternatīvi EPDM vai PVC), lai izvairītos no korozijas alumīnija un pamatnes savienojuma vietā un iegūtu labākus siltumizolācijas parametrus.

PROFILI

BSP KCT alumīnija profili ir T veida profili, ko izmanto paneļu savienošanai. BSP KCL alumīnija profili ir I veida profili, ko izmanto kā atbalsta profilus paneļu centrālajā daļā. Profiliem ir speciālas ligzdas blīvju montāžai un sliekšņu vadotnes montāžai, pateicoties kurām tie visi ir montēti taisni. Turklāt vadotnes nodrošina papildu aizsardzību pret ūvu izvilksanu no profiliem. Profila kājas biezums ir 1,8 mm. Kāju platums 72 mm nodrošina augstu profilu stingrību, ļaujot tos montēt lielā attālumā. Profils