

KCT profils ir T veida profils, ko izmanto, lai atbalstītu fasādes paneļa centrālo daļu, fasādes stikla paneļu stiprināšanai



Cena bez PVN par 1m . Par cenām citiem izmēriem, lūdzu, sazinieties ar mūsu menedžeriem.

V?rt?jums: V?l nav v?rt?jumu

Cena

[Uzdot jaut?jumu par preci](#)

Apraksts

KCT profils ir T veida profils, ko izmanto fas?des pane?u savienošanai. To izmanto, lai piestiprin?tu apšuvumus piek?rt? (vai ??a) sist?m?, galvenok?rt stikla vai kvarca sa?epin?t? veid?. Profilam ir speci?li izstr?d?ta vadotne, kur? tiek mont?ti konkr?tajam apšuvuma veidam un svaram atbilstoši ??i. Vad?t?js atvieglo ??u uzst?d?šanu, palielina savienojuma pretest?bu horizont?lajam sp?kam un nodrošina t? taisnumu. Profilam ir ar? ligzdas, kur?s ir piestiprin?tas bl?ves, lai izspiestu apšuvuma pane?us.

KC3 ??i ir gala ??i, ko izmanto stiprin?šanai pane?i apakš?j? un augš?j? mal? - šodien no fas?des. No otras puses, **KC4** ??i ir starpposma ??i, izmanto vertik?lam savienojumam savienojot divus pane?us vid? fas?des da?as. Vi?iem ir ??i speci?la rievā, kas piel?gota KCT un KCL profila vadotn?m. Vi?iem ir ar? kontaktligzdas bl?v?juma stiprin?jumu nomai?a-pane?i un ir apr?koti ar paši?m?još?m bl?v?m, kas nov?rš tiešu saskari alum?nija stikls. Standarta ??u platums ir 34 mm. Pateicoties redzamajai ??u da?ai, tos var kr?sot jebkura kr?sa, izmantojot pulvera metodi.

SIST?MA BS KCS stiprin?jumu sist?ma ir fas?des pane?u, visbiež?k stikla vai kvarca sa?epin?to, meh?niski redzam? stiprin?juma sist?ma uz ?r?j?m un iekš?j?m fas?d?m, izmantojot ventil?jam?s fas?des tehnolo?iju. Sist?ma sast?v no BSP KW1 alum?nija konsol?m (alternat?vi BSP KW1 PAS vai KW4 PAS pas?v?s konsoles), BS KCT un KCL alum?nija profiliem un ??iem BS KC3 un KC4 pane?u mont?žai. Visi BS KCS sist?mas alum?nija elementi ir izgatavoti no ekstrud?ta alum?nija sakaus?juma EN AW 6060 T66 vai EN AW 6063 T6.

KONSOLES

BS KW1 konsoles ir piln?b? izgatavotas no alum?nija. Konso?u biezums ir 4 mm, kas padara konsoles ?oti iztur?gas. Konsol?m ir pozit?vs ITB atzinums par infrastrukt?ras ministra noteikumu 225. punktu par tehniskajiem nosac?jumiem, k?diem j?atbilst ?k?m un to izvietojumam.

Alternatīvi izmantot BS KW1 PAS un KW4 PAS pasvīdus konsoles tika izstrādātas, ņemot vērā arvien stingrākos noteikumus par rīcību starpsienu siltumizolācijas parametriem. Speciāli izstrādātā konsoļu forma un rīcīgā atlasītie materiāli, no kuriem tās ražotas, ļauj nodrošināt salīdzinoši augstu nestspēju, vienlaikus saglabājot ļoti labvēlīgus izolācijas parametrus. Izmantojot BS pasvīdus konsoles, var ievērojami samazināt "siltuma tiltu" ietekmi uz rīcību fasādi siltumizolācijas slānī.

Pasvīdus konsole KW1 PAS sastāv no alumīnija elementiem un plakanas siltumizolācijas starplikas. Konsoles pamatnes alumīnija sienas biezums ir 3 - 4 mm atkarībā no izvirzījuma. Alumīnija uzgaļa sienas biezums ir 3 mm. Siltumizolācijas slānis ir izgatavots no epoksīdastikla lamināta ar siltumvadītspējas koeficientu $\lambda = 0,36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Starplikas tiek piestiprinātas pie alumīnija elementiem, izmantojot nerūsējošā tērauda kniedes. Pateicoties starplikas labvēlīgajiem siltumizolācijas parametriem, šī konsole ir lielisks produkts, ko izmanto energotaupīgā būvniecībā, ko apliecina sertifikāts, kas iegūts Pasvīdus mājas institūta Darmštātā. Konsole ir klasificēta kā tēda, kas neizplata uguni, ja tiek pakļauta uguns iedarbībai no rīcībuses. Ugunsreakcijas ziņā tai ir B-s3,d0 klase. Tāpat tai ir pozitīvs ITB atzinums par infrastruktūras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst kēms un to izvietojumam, kā arī izmantošanai virs 25 m un ugunsdrošības norobežojošās zonās.

KW4 PAS konsole sastāv no alumīnija elementiem un plastmasas kameras starplikas ar ļoti labiem siltumizolācijas parametriem. Distances kameras atrodas siltumizolācijas vates slānī, veidojot nevainīgu gaisa telpu, kas arī pozitīvi ietekmē siltumizolāciju. Starplikas ir iespiestas alumīnija elementu ligzdās un tādējādi pastvīdīgi savienotas ar tēmu. Konsole ir klasificēta kā tēda, kas neizplata uguni, ja tiek pakļauta uguns iedarbībai no rīcībuses. Ugunsreakcijas ziņā tai ir B-s3,d0 klase. Tāpat tai ir pozitīvs ITB atzinums par infrastruktūras ministra noteikumu 225.punktu par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst kēms un to izvietojumam, kā arī izmantošanai virs 25 m un ugunsdrošības norobežojošās zonās.

Visu konsoļu garums ir atkarīgs no fasādes izvirzījuma un katru reizi tiek izvēlēts, pamatojoties uz projekta dokumentāciju. Augstums ir atkarīgs no konsoles funkcijas. Fiksētās konsoles - vertikālās slodzes pārnešanai no fasādes svāra uz kāas konstrukciju - ir standarta komplektējamas ar 150 mm vai 120 mm augstumu. Būvniecības konsoles, kas iztur tikai noskāšanas un vāja spiediena radīto horizontālo slodzi, ir standartā pieejamas 60 mm vai 90 mm augstumā. Konsolēm ir paši izveidota kabata, kas ievērojami atvieglo profilu montāžu un to plaknes noteikšanu. Caurumi konsolēs profilu montāžai nodrošina to brīvu termisko izplešanos. Konsoļu piestiprināšanai pie kāas konstrukcijas tiek izmantoti enkurošanas elementi, kas atlasīti, pamatojoties uz statistiskiem aprēķiniem. Zem konsolēm tiek izmantoti speciāli BSP HDPE sistēmas paliktņi (alternatīvi EPDM vai PVC), lai izvairītos no korozijas alumīnija un pamatnes savienojuma vietā un iegūtu labākus siltumizolācijas parametrus.

PROFILI

BS KCT alumīnija profili ir T veida profili, ko izmanto paneļu savienošanai. BS KCL alumīnija profili ir I veida profili, ko izmanto kā atbalsta profilus paneļu centrālajā daļā. Profiliem ir speciālas ligzdas blīvju montāžai un sliekšņu vadotnes montāžai, pateicoties kurām tie visi ir montēti taisni. Turklāt vadotnes nodrošina papildu aizsardzību pret ūdeni izvilksanu no profiliem. Profila kājas biezums ir 1,8 mm. Kāju platums 72 mm nodrošina augstu profilu

stingrību, ļaujot tos montēt lielā attālumā. Profils